



TEHNICKE KARAKTERISTIKE CEVOPOLAGACA DGY40G

- MOTOR CUMMINS 855-C280 (169 kW)
- KAPACITET DIZANJA 40 t
- RADNA TEZINA 34.6/34.75 t

Max. kapacitet dizanja	(t)	40		
Max. moment dizanja sa Min. rastojanjem strele	(kN.m)	478(392kN×1.22m)		
Max. moment dizanja sa Max. rastojanjem strele	(kN.m)	404(73.5kN×5.50m)		
Duzina strele	(m)	7.0	8.0	
Max. visina dizanja kuke	(m)	5.3	6.0	
Brzina dizanja (osam puta)	(m/min)	7		
Vreme promene	(s)	35		
Model sasije		DGY-40		
Model dizel motora		CUMMINS NT855-C280		
Snaga motora	(kW/r.p.m)	169/1800		
Gaziste gusenica	(mm)	2250		
Duzina gusenica na tlu	(mm)	3150		
Sirina papuce	(mm)	660		
Model hidraulicne pumpe		CBY4140/2010		
Radni pritisak u sistemu	(MPa)	20		
Podizanje vitla	Hidraulicno upravljanje, Planetarna transmisija, Funkcija slobodnog pada,			
Precnik podizanja zicane uzadi	(mm)	Ø 20		
Duzina gizanja zicane uzadi	(m)	65		
Upravljanje vitlom	Hidraulicno upravljanje, Planetarna transmisija			
Precnik zicane uzadi	(mm)	Ø 18		
Duzina zicane uzadi	(m)	55		
Rad na spoljnoj temperaturi	(°C)	-20 ~ +40		
Dimenzije (DuzinaxSirinaxVisina)	Sa strelom	(m)	4.84×4.54×7.70	4.84×4.54×8.70
	Bez strele	(m)	4.84×3.24×3.45	4.84×3.24×3.45
Pritisak na tlo	Bez tereta	(MPa)	0.082	0.083
	Sa teretom	(MPa)		
Radna tezina	(kg)	34.600	34.750	