



TEHNICKE KARAKTERISTIKE UTOVARIVACA ZL50H

- MOTOR CUMMINS 6CT8.3 (160 kW)
- ZAPREMINA KASIKE 3m³
- RADNA TEZINA 16300 kg

ZL 50H	
Radna tezina masine	16300 kg
Dimenzije	8215×2800×3540 mm
Max.vucna sila	137 kN
Min.radijus okretanja	6675/5879 mm
Ugao okretanja	± 40°

Dimenzije DxSxV	8365x2800x3540 mm
Max.prelomna sila	160 kN
Zapremina kasike	3 m ³
Sirina kasike	2946 mm
Deklarisano opterećenje	5000 kg
Max.visina istovara	3073 mm
Doseg istovara	1107 mm
Pritisak u hidrauličnom sistemu	20 Mpa
Vreme dizanja	5.8 sek.
Vreme spustanja	3.8 sek.
Vreme istovara	1.2 sek.
Brzina napred/nazad:	
Prva	7.05 km
Druga	11.7 km
Treća	34.6 km
Deklarisana snaga	160/158 kW
Broj ortaja	2200 rpm
Dizel motor	Cummins 6CT8.3/CAT po licenci
Tip motora	Direktno ubrizgavanje, sa turbo punjacom, vodeno hladjenje
Dimenzija gume	23.5-25-16P.R(L-3)